SCHEDA TECNICA
LEGNOSIR

CARATTERISTICHE GENERALI
Impregnante-fondo protettivo trasparente per legno
Impregnante protettivo trasparente (disponibile anche in versione trasparente colorato) specifico per la protezione del legno sia nuovo che non.
Le particolari caratteristiche antibatteriche e antimuffa fanno sì che il LEGNOSIR venga largamente usato per impregnazione di strutture in legno di nuova fabbricazione destinate poi all'esposizione all'esterno e non necessariamente sovraverniciate.
Consigliato per la sua efficacia contro microrganismi, funghi, insetti e muffe penetra profondamente nella struttura del legno fissando i suoi principi attivi, pur permettendo al legno di respirare.
Essiccato e' innocuo agli uomini e animali.
e' perfettamente sovraverniciabile con qualsiasi prodotto.

ASPETTO DEL FILM
non filma in superficie

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	0.850 – 0.950

MODALITA' DI APPLICAZIONE
A spruzzo e a pennello.
Il prodotto può' essere applicato direttamente su supporto da verniciare purché accuratamente pulito e sgrassato

DILUIZIONE:
Diluizione consigliata:
usare tal quale

Diluente consigliato per la pulizia degli attrezzi:
acquaragia

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA
Sovraverniciabile 12 ore

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019