SCHEDA TECNICA

SGRASSANTE ALL'ACQUA N.10

CARATTERISTICHE GENERALI

Fosfosgrassante liquido con elevate proprietà anticorrosive.
Soluzione fosfosgrassante specifica per trattamenti di sgrassaggio spray e conversione fosfatica ai sali di ferro delle superfici trattate in grado di conferire al materiale elevate caratteristiche anticorrosive.
Indicato per la preparazione di materiale ferroso, zincato, alluminio ad una successiva verniciatura; produce rivestimenti fosfatici secondo quanto previsto dalla specifica federale TT-C-490D, TYPE II.
I pesi di rivestimento possono essere compresi tra 0.27 e 0.43 g/m2
Lo sgrassante all'acqua n.10 ritarda inoltre la formazione di ossidi durante le fasi di asciugatura o fermi catena dell'impianto spray di pretrattamento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.190 – 1.290

APPLICAZIONE

Concentrazione di impiego: 10 – 20 g/l (tempi di contatto e concentrazioni di impiego dovranno essere stabiliti in funzione del materiale e dei contaminanti da rimuovere. Si consulti a tale proposito il servizio tecnico)
Temperatura di impiego: dai 40°C ai 60°C

PH alle concentrazioni di impiego: 4.2 – 5.5

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Tutte le strutture dell'impianto di pretrattamento direttamente a contatto con lo SGRASSANTE ALL'ACQUA N.10 dovranno essere preferibilmente costruite in acciaio inossidabile o materiale antiacido.
Preparare la soluzione aggiungendo lentamente la quantità necessaria di SGRASSANTE ALL'ACQUA N.10 in acqua pulita; omogeneizzare per agitazione e verificare i parametri operativi (acidità totale e PH)
Lo SGRASSANTE ALL'ACQUA N.10 può essere usato anche manualmente (non in impianti automatici di lavaggio) irrorando le parti metalliche con la soluzione successivamente sciacquando con idropulitrice a caldo.

STOCCAGGIO

Interno magazzino a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

NOTE PER L'UTILIZZATORE

Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto.

Rev.1 01.2019