SCHEDA TECNICA
SGRASSANTE ALL'ACQUA N.14

CARATTERISTICHE GENERALI
Fosfosgrassante liquido con elevate proprieta' anticorrosive.
Soluzione fosfosgrassante specifica per trattamenti di sgrassaggio spray e conversione fosfatica ai sali di ferro delle superfici trattate in grado di conferire al materiale elevate caratteristiche anticorrosive.
Indicato per la preparazione di materiale ferroso ad una successiva verniciatura; produce rivestimenti fosfatici secondo quanto previsto dalla specifica federale TT-C-490D, type II.
I pesi di rivestimento possono essere compresi tra 0.27 e 0.43 g/m3
Lo SGRASSANTE ALL'ACQUA N.14 ritarda inoltre la formazione di ossidi durante le fasi di asciugatura o fermi catena dell'impianto spray di pretrattamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.190 – 1.290

APPLICAZIONE
Concentrazione di impiego: 10 – 20 g/l (tempi di contatto e concentrazioni di impiego dovranno essere stabiliti in funzione del materiale e dei contaminanti da rimuovere. Si consulti a tale proposito il servizio tecnico) temperatura di impiego: dai 40°C ai 60°C

PH alle concentrazioni di impiego: 4.2 – 5.5

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Tutte le strutture dell'impianto di pretrattamento direttamente a contatto con lo SGRASSANTE ALL'ACQUA N.14 dovranno essere preferibilmente costruite in acciaio inossidabile o materiale antiacido.
Preparare la soluzione aggiungendo lentamente la quantità necessaria di SGRASSANTE ALL'ACQUA N.14 in acqua pulita; omogeneizzare per agitazione e verificare i parametri operativi (acidità totale e PH)

STOCCAGGIO
Interno magazzino a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto.

Rev.1 01.2019