SCHEDA TECNICA
NANOSIZE

CARATTERISTICHE GENERALI
Primer fissativo universale ad alta resistenza.
Primer fissativo universale all'acqua a base di particolari resine acriliche emulsionate con la tecnologia delle nanoparticelle.
La particolarità di questo primer è l'elevata caratteristica di penetrazione in molteplici substrati, anche quelli molto critici dovuta alla dimensione minima delle particelle (nanoparticelle).
Con questo prodotto si ottimizzano anche le prestazioni degli strati delle pitture di finitura migliorando le caratteristiche di distensione, pennellabilità, aggrappamento e uniformità del film.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Validità prodotto: 1 anno dalla data di produzione
Conservare a temperatura compresa tra 10-40°C.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
A pennello, rullo, spruzzo

Resa teorica: 15 – 20 mq/lt

DILUIZIONE
Da 1:3 a 1:10 con acqua a seconda delle superfici da trattare
Diluente consigliato: acqua di rete

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il prodotto può' essere applicato su qualsiasi tipo di intonaco, eventualmente anche su mattoni.
Nanosize è destinato all'applicazione su supporti anche molto difficili di natura diversa da quelli sopra citati. contattare il servizio tecnico per ogni caso specifico.

ESSICCAZIONE
L'essiccazione avviene per semplice evaporazione dell'acqua ed è quindi più o meno rapida in rapporto alla temperatura, all'umidità relativa e alla ventilazione ambientale. Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°c

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019