SCHEDA TECNICA
VITTOV

CARATTERISTICHE GENERALI
Isolante fissativo acrilico per esterno all' acqua.
Isolante fissativo acrilico per esterno all'acqua a base di selezionate resine acriliche in emulsione opportunamente addittivate per renderle idonee come ripresa di fondo isolante o primo isolamento per intonaci nuovi in modo da uniformare l'assorbimento del supporto.
Con questo prodotto si ottengono ottimi risultati di distensione, pennellabilità, aggrappamento e uniformità del film di pittura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	0.950 – 1.050

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Mescolare accuratamente prima dell'uso.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Applicazione a pennello, rullo o spruzzo.
Il prodotto può' essere applicato su qualsiasi tipo di intonaco, eventualmente anche su mattoni.

RESA TEORICA: 15 – 20 mq/lt

DILUIZIONE:
1 litro di prodotto in 10-15 litri di acqua.
Diluente consigliato: acqua di rete

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA
L'essiccazione avviene per semplice evaporazione dell'acqua ed e' quindi più o meno rapida in rapporto alla temperatura, all'umidità' relativa e alla ventilazione ambientale.

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019